

DESCRIPCIÓN

Kimi Base Kimikolor es un producto en polvo diseñado con materias primas de alta calidad y aditivos especializados que es ideal para recubrir muros de block, sustituyendo el sistema tradicional de revoco o aplanado. Brinda una mejor aplicación y adherencia a las superficies.

USOS Y BENEFICIOS

- Para uso en exterior o interior.
- Apropiado para aplicar en blocks y acabados.
- Reduce el costo de aplicaciones debido a que es un producto que ya contiene todo en una sola presentación.
- Fácil y rápida colocación, no requiere mano de obra especializada.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- Excelente adherencia en superficies antiguas.
- Aumenta el rendimiento de los acabados posteriores.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar y de mezclar.
- Compatible con otros sistemas de la marca **Kimikolor**.
- Se puede adherir sobre superficies de block.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adherencia.
- Se sugiere que la superficie esté nivelada y tenga un buen acabado estructural.
- A fin de mejorar el rendimiento se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro.
- Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

APLICACIÓN

- En una cubeta con 4 litros de agua agregar paulatinamente el producto **Kimi Base Kimikolor** y mezclar hasta obtener una consistencia manejable y libre de grumos.
- Humedezca la superficie con agua en donde se vaya a colocar **Kimi Base Kimikolor**. (Es compatible con el **Kimibond**).
- Con una llana extiende el material para formar una capa cubriendo toda la superficie.
- Transcurridos 10 minutos se recomienda colocar una segunda capa cubriendo la primera capa hasta alcanzar a cubrir toda la superficie y el nivel deseado.
- Para dar acabado final se recomienda esperar el tiempo abierto entre 20 a 30 minutos para detallar la superficie.

Kimi Base



- Si el cliente lo desea, se puede poner una capa más para pulirlo mejor.
- Se puede aplicar **Kimi Base Kimikolor** con o sin aplanado previo.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No aplicar en exteriores con posibilidad de lluvia.
- Aplicar en temperaturas por encima de 5°C.
- La superficie debe estar limpia y libre de hongos o impurezas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	1 cm
Rendimiento	4.3 m ² por saco a 3mm de espesor aprox.
Absorción de agua (%)	0.20%
Fraguado Inicial	30 minutos
Tiempo de Almacenaje	6 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original