

Kimi Aplanado

DESCRIPCIÓN

El **Kimi Aplanado Kimikolor** es ideal para recubrir muros de block, sustituyendo el sistema tradicional de richado o aplanado. Es un producto en polvo formulado con compuestos cementantes y aditivos especializados que facilitan su aplicación.

USOS Y BENEFICIOS

- Para uso en exterior o interior.
- Apropiado para aplicar en blocks.
- Reduce el costo de aplicaciones.
- Fácil y rápida colocación, no requiere mano de obra especializada.
- Retarda la aparición de humedad.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar y de mezclar.
- Compatible con otros sistemas de la marca Kimikolor.
- Se puede adherir sobre superficies de block.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adherencia.
- Se sugiere que la superficie esté nivelada y tenga un buen acabado estructural.
- A fin de mejorar el rendimiento se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro.
- Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

APLICACIÓN

- En una cubeta con 4 litros de agua agregar paulatinamente el producto **Kimi Aplanado Kimikolor** y mezclar hasta obtener una consistencia manejable y libre de grumos.
- Humedezca la superficie con agua en donde se vaya a colocar **Kimi Aplanado Kimikolor**. (Es compatible con el **Kimibond**).
- Con una llana extienda el material para formar una capa cubriendo toda la superficie.
- Transcurridos 10 minutos se recomienda colocar una segunda capa cubriendo la primera capa hasta alcanzar a cubrir toda la superficie y el nivel deseado.
- Para dar acabado final se recomienda esperar el tiempo abierto entre 20 a 30 minutos para detallar la superficie.
- Si el cliente lo desea, se puede poner una capa más para pulirlo mejor



- Se puede aplicar **Kimi Aplanado Kimikolor** con o sin aplanado previo.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No aplicar en exteriores con posibilidad de lluvia.
- Aplicar en temperaturas por encima de 5 °C.
- La superficie debe estar limpia y libre de hongos o impurezas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	1 cm
Rendimiento	3.5 m ² por saco a 3mm de espesor aprox.
Absorción de agua (%)	0.20%
Fraguado Inicial	30 minutos
Tiempo de Almacenaje	6 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original